

СЕРИЯ LSA, BSA

- Микропроцессорный контролер коэффициента мощности
- Независимый от питания трехфазный измерительный вход по напряжению
- Трехразрядный семисегментный Светодиодный Индикатор
- Четырехразрядный семисегментный Светодиодный Индикатор
- Пятиклавишная мембранная панель
- Внутренний датчик температуры
- Часы/календарь с регистрацией событий
- Два последовательных порта (RS 232 и RS 485) для настройки, дистанционного управления, контроля и автоматической проверки через ПК
- Программируемый вход для подключения внешнего NTC-датчика температуры (NTC = ОТК = отрицательный температурный коэффициент) или цифрового сигнала
- Дополнительные функции (измерение емкостной перегрузки по току, БПФ (анализ спектра вплоть до 31-ой гармоники) тока и напряжения, средний за неделю коэффициент мощности, запоминание максимальных значений, хранение данных по нелинейным искажениям)
- Два реле с возможностью их настройки на управление аварийными сигналами или охлаждающим вентилятором.



Модель регулятора	5LSA	7LSA	8BSA	12BSA
Напряжение питания	380÷415V	380÷415V	380÷415V	380÷415V
Частота	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz
Управляющее напряжение	напряжение питания	напряжение питания	напряжение питания	напряжение питания
Номинальный ток	5A (1A по запросу)	5A (1A по запросу)	5A (1A по запросу)	5A (1A по запросу)
Потребление мощности	6,2VA	6,2VA	5VA	5VA
Изменение параметров	автоматическое	автоматическое	автоматическое	автоматическое
Регулирование COS φ	0.8 инд. - 0.8 емк.	0.8 инд. - 0.8 емк.	0.8 инд. - 0.8 емк.	0.8 инд. - 0.8 емк.
Время расцепления	5 sec. ÷ 600 sec.	5 sec. ÷ 600 sec.	5 sec. ÷ 600 sec.	5 sec. ÷ 600 sec.
Кол-во ступеней	5	7	8	12
Аварийная сигнализация	да	да	да	да
Степень защиты	IP55	IP55	IP41	IP41
Вес	0.44кг	0.46кг	0.74кг	0.77кг
Рабочая температура	-20°C÷+60°C	-20°C÷+60°C	-20°C÷+60°C	-20°C÷+60°C
Температура хранения	-30°C÷+80°C	-30°C÷+80°C	-30°C÷+80°C	-30°C÷+80°C
Интерфейс программирования	RS 232	RS 232	RS 232	RS 232
Контроль температуры	да	да	да	да
Габариты	1	1	2	2

ГАБАРИТЫ

